

製品記号

基本仕様				材料仕様			
呼び径	型式	圧力	フランジ面粗さ	/ 弁箱・弁体	シート	ばね	ばね表示
150	C1	J1	F	/ CA —	N	S	
記号説明 ▼ 150A	▼ スーパー チェック 「C1」	▼ JIS 10K	▼ フラット フェイス (63AARH)	▼ 弁箱：FC 250 弁体：CAC703	▼ シート NBR (ブナーN)	▼ ばね SUS316	▼ トルク 標準トルク

型 式

形 式	種 類 区 分
C1	弁箱シート型逆止弁（標準）
C0	弁体Oリング・シール型逆止弁
C2	バイパス弁付き逆止弁
C3	フランジ型逆止弁
C5	衝撃耐久型逆止弁

呼び圧力

※) 鋳鉄弁に適用。
下表以外のJPI・ISO等の規格についても製造いたします。

規 格	記 号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
JIS (K)	J	5	※10	—	10	20	30	40	63	—	—
ASME (Lb)	A	—	※125	—	150	300	—	600	900	1500	2500

フランジ面粗度

記 号	ねずみ鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	鋳鋼・ステンレス
F		63AARH	125—250AARH
R		————	125—500AARH
J		————	リングジョイント